

救命浮環 大型船舶用

- ポリエチレン成形TYPE
- LSA CODE 2.1.1に適合した製品

- 浮力体に布巻き、ペイントTYPE
- LSA CODE 2.1.1 MSC.81 (70) に適合した製品
- LSA CODE 2.1.1 MSC.200 (80) による試験に合格

SB-25N型



浮環3点ホルダー



PC-25型



SB-40N型



LB-25型



LB-40型



仕様

型式	SB-25N	SB-40N
外径	760mm	
内径	460mm	
厚さ	115mm	
質量	2.9Kg	4.9Kg
浮力	24.6Kg	22.9Kg
外殻	ポリエチレン成形(※1)	
浮力材	ウレタン発泡材	
つかみ索	11mm/オレンジ	11mm/白色
投下高さ	100M	
急速離脱装置	非適用	適用(※2)
型式承認番号	第4947号	第4948号

※1ポリエチレン成形品の為、製造ロットにより暑さが変わることがあります。収納幅に余裕を持たせたブラケットをご用意ください。
 ※2傾斜式急速離脱装置に備え付ける場合は、傾斜角度を15°以上に設定してください。

仕様

型式	PC-25	LB-25	LB-40
外径	786mm	785mm	
内径	429mm	430mm	
厚さ	83mm	85mm	
質量	約2.9Kg	約2.8Kg	約4.5Kg
浮力	約25.0Kg	約26.5Kg	約23.0Kg
表面処理	布+ペイント		
浮力材	プラスチック発泡体		
投下高さ	40M	90M	
急速離脱装置	非適用		適用
型式承認番号	第2973号	第4104号	第4106号



NIPPON LSA INC.
 日本救命器具株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目2番1号

Tel:03(6221)3393 Fax:03(6221)3392

E-mail:master@nickyuco.com

URL: <http://www.nickyuco.com>